



## 产品技术说明书

Epolin, Inc.  
358-364 Adams Street  
Newark, NJ 07105 USA  
Tel: (888) 782-3530  
Fax: (973) 465- 5353  
E-mail: [epolin@epolin.com](mailto:epolin@epolin.com)  
Web: [www.epolin.com](http://www.epolin.com)

## Epilight™ 4128 近红外染料


### 性能和用途

本品含有钪  
本品适用于塑料  
本品具有优异的可见光透射性  
本品具有优异的光稳定性  
本品具有优异的热稳定性

### 理化性质

最大吸收波长,  $\lambda_{\max}$ : 919 纳米  
在氯仿中的吸收率:  $64 \text{ L g}^{-1} \text{ cm}^{-1}$   
外观: 棕色粉末  
熔点: 243-247°C

Epilight™ 4128 在氯仿中的标准化吸收光谱



Although the information in this data sheet is presented in good faith and believed to be correct, Epolin, Inc. makes no representations or warranties as to the completeness or accuracy of the information which is supplied upon the condition that the persons receiving same will make their own determination as to its suitability for their purposes prior to use. In no event will Epolin, Inc. be responsible for damages of any nature whatsoever resulting from the use of or reliance upon information from this data sheet or the products to which the information refers.